

Ciesz się swobodą dzięki przenośnemu monitorowi Full HD 16T3EA o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości 1920 x 1080, zasilaniu przez USB-C i funkcji Autopivot

Ciesz się swobodą pracy dzięki przenośnemu monitorowi Full HD 16T3EA o przekątnej 15,6 cala. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 i częstotliwości odświeżania 60 Hz możesz pracować podczas podróży na wyświetlaczu z żywym obrazem, który jest zasilany kablem USB-C. Zintegrowana podstawa i technologia eliminująca migotanie zapewniają komfort i wygodę, a funkcja Autopivot płynnie dostosowuje orientację. Lekki i wszechstronny model 16T3EA to idealny partner do wydajnej pracy w każdym miejscu i czasie.



Wyróżnione



Automatyczne obracanie ekranu
Zmiana orientacji monitora powoduje automatyczne dopasowanie treści na ekranie (do włączenia potrzebne dołączone oprogramowanie AOC i-Menu).



Uniwersalna podstawa
Model E1659FWU jest wyposażony w składaną podstawę do oglądania w orientacji poziomej lub pionowej. Orientacja pozioma idealnie nadaje się do konferencji wideo, prezentacji i arkuszy Excel, a orientacja pionowa zapewnia wygodne wyświetlanie komunikatora lub pasków bocznych przedstawiających np. wyniki wyszukiwania.



Przenośny - kompaktowy i lekki
Cieńszy niż większość notebooków i lżejszy niż większość butelek na wodę, idealnie mieści się w każdym plecaku lub torbie i jest łatwy do przenoszenia.



Zgodność z mocowaniem ściennym VESA
Monitor USB E1659FWU jest zgodny z mocowaniem ściennym VESA 75 x 75 mm, co pozwala na łatwe zamocowanie monitora USB na dowolnej ścianie.



USB-C
Wystarczy jeden kabel. Połączenie USB-C zapewnia przesyłanie zarówno zasilania, jak i sygnału obrazu do ekranu poprzez jeden kabel. Gwarantuje to nie tylko niezwykle estetyczny i smukły wygląd, ale znacznie zwiększa mobilność monitora.



Wydajność gdziekolwiek jesteś
Większy obszar ekranu znacznie poprawia wydajność. Podłączając ekran monitora do laptopa, możesz wydajnie pracować nawet poza domem lub biurem, podczas podróży lub odwiedzania klientów.

| OGÓLNE | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa modelu | 16T3EA |
| Kanał | B2C, B2B |
| Linia produktowa | Linia Style |
| Rodzina projektowa | T3 |
| INFORMACJE O WYŚWIETLANIU | |
| Wielkość ekranu (cale) | 15,6 |
| Wielkość ekranu (cm) | 39,5 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Wielkość piksela (mm) | 0,1793 |
| Rozdzielczość matrycy | 1920x1080 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 700:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 85/85 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Jasność w nitach | 250 cd/m ² |

| FUNKCJE WIDEO | |
|--|--------------|
| Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 % | 64,1 |
| Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 % | 52,7 |
| Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 % | 47,2 |
| Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 % | 42,0 |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 % | 47,5 |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 % | 45,2 |
| Flicker-Free | Flicker Free |

| INFORMACJE O OBUDOWIE | |
|-------------------------------------|--------|
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Metal |
| Odlączana podstawa | Tak |
| Mocowanie ścienne Vesa | 50x50 |

| ERGONOMIA | |
|---------------|------|
| Pochylenie | 5/25 |
| Funkcja Pivot | Yes |

| EKOLOGIA | |
|--|-----------------------------------|
| Certyfikat TCO | No |
| WEEE | Tak |
| Zgodność z REACH | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Obudowa niezawierająca PCV/BFR | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu | W 100% nadający się do recyklingu |
| Carton material | Paper |

| ZUŻYCIE ENERGII | |
|---|------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Zużycie energii w watach (typowe) | 7,0 |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,3 |
| Klasa energetyczna | C |

| ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI | |
|-----------------------|-----|
| CB | Tak |
| CE | Tak |
| TUV-Bauart-Mark | Tak |
| ISO 9241-307 | Tak |
| EAC | Tak |
| FCC | Tak |
| Microsoft WHQL | Tak |

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W |
| Generacja USB | USB 3.2 |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|----------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 363.7 x 229.3 x 12.5 |
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 363.7 x 229.3 x 12.5 |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 467 x 313 x 102 |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 1,83 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 0,83 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|------------------|-----|
| Kabel USB-C na C | 1.8 |
| Zasilacz | Tak |

INNE INFORMACJE

| | |
|-----------------|--------|
| Okres gwarancji | 3 lata |
|-----------------|--------|

INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.