22P1

Käytännöllinen 21,5” Full HD MVA -näyttö suurella kontrastilla

22P1:n avulla koet suuren kontrastin! Sen 21,5" Full HD MVA -paneeli tarjoaa laajat katselukulmat. Mikä tahansa lähde voidaan liittää VGA-, DVI-, HDMI-, DisplayPort-tulojen avulla. Täysin säädettävä ja helposti asetettava jalusta 130 mm:n korkeussäädöllä, sisältää integroidut kaiuttimet ja USB 3.0 -keskittimen.



Ominaisuudet




Display Port
VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrityksiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrityksiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrityksiä.



Integroidut kaiuttimet
Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



Korkeussäädettävä jalusta
Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



Low Blue Light
AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Flicker Free
AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



Kolmen vuoden takuu
AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	22P1
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P1
Lanseerauspäivä (ETA)	29.5.2018
EAN	4038986126205

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,61
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,2479
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	MVA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	8 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	250 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	102,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	72,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIATIEDOT	
Kallistuva	-5/23
Korkeussäätö (mm)	130mm
Kääntyvä	-175/175
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHs-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	14,2
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,28
Virrankulutus pois päältä watteina	0,22
Energialuokka	E

SÄÄDÖSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

LIITETTÄVYYSTIEDOT	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,2
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,31

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.