24B1XH

24" Full HD IPS-näyttö kolmelta sivulta kehyksettömällä muotoilulla, tyylikäs ja äärimmäisen kapea

23,8" IPS-paneelin 1080p resoluution sisältävä 24B1XH on lähes kolmelta sivulta kehyksetön äärimmäisen kapealla 11,5 mm:n profiililla. Se on tyylikäs ja käytännöllinen, se sopii erinomaisesti useiden monitorien saumattomaan käyttöön.



Ominaisuudet



Kehyksetön muotoilu
Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



IPS paneeli
IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselitpa näyttöä mistä tahansa kulmasta.




Kapea muotoilu
Joskus vähemmän on enemmän: Minimalistisen ja kapean profiilin ansiosta tämä monitori sopii täydellisesti työympäristöön, ei enää suuren kotelon aiheuttamia visuaalisia esteitä. Enemmän tilaa työpöydällä, helppo kuljetus ja miellyttävä muotoilu kapean ja kevyen näytön ansiosta.



HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).



Flicker Free
AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



Low Blue Light
AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Kirkkaus 250 cd/m²
Haluatko käyttää monitoria kirkkaassa ympäristössä, kuten aurinkoisen ikkunan vieressä)? W-LED-taustavalon suuri 250 cd/m² (tai 250 kandelaa neliömetriä kohti) kirkkaus takaa näytön hyvän näkyvyyden vaativissakin olosuhteissa. sRGB:n viitteellinen kirkkaustaso on 80 cd/m² vertailua varten.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	24B1XH
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B1
Lanseerauspäivä (ETA)	30.10.2019
EAN	4038986146371

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,452
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,2745
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	7 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	250 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIATIEDOT	
Kallistuva	-5/23
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	25,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	A

SÄÄDÖSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä

LIITETTÄVYYSTIEDOT	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	419.8(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,1
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,48

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.5

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.