24B1XH

Ekran 24” Full HD IPS pozbawiony ramek z 3 stron, elegancki i bardzo smukły

Dzięki wyposażeniu w matrycę IPS 23,8" z rozdzielczością 1080p, 24B1XH jest praktycznie bezramkowy z trzech stron i ma bardzo cienki profil wynoszący tylko 11,5 mm. Nie tylko ma elegancki wygląd, ale oferuje zalety praktyczne, pozwalając na płynne łączenie wielu monitorów i szeroki kąt oglądania (178/178).



Funkcje



Konstrukcja bezramkowa
Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Kursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.



Matryca IPS
Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.




Smukły wygląd
Czasami mniej znaczy więcej: Dzięki minimalistycznemu, smukłemu profilowi ten monitor płynnie wtopi się w Twoje środowisko pracy bez męczenia Ci wzroku masywną obudową. Ciesz się większą przestrzenią na swoim biurku, łatwym transportem i atrakcyjnym wyglądem ze zgrabnym, lekkim wyświetlaczem.



HDMI
Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).



Flicker Free
Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!



Low Blue Light
Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.



Jasność 250 cd/m²
Chcesz korzystać z monitora w jasno oświetlonym miejscu, np. obok okna, przez które wpada światło? Wysoka jasność 250 cd/m² (lub 250 nitów) uzyskiwana przez podświetlenie W-LED zapewnia dobrą widzialność ekranu nawet w tych trudnych warunkach. W porównaniu, referencyjny poziom luminancji ekranów sRGB wynosi 80 cd/m².

OGÓLNE	
Nazwa modelu	24B1XH
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B1
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.10.2019
EAN	4038986146371

INFORMACJE O WYŚWIETLACZU	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,452
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	7 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Jasność w nitach	250 cd/m²

FUNKCJE WIDEO	
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

INFORMACJE DOTYCZĄCE ERGONOMII	
Pochylanie	-5/23
Funkcja Pivot	No

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ	
Energy star	Energy star 8
WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Zewnętrzne
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	25,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	A

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
CB	Tak
TUV-GS-Mark	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	419.8(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,1
Masa netto bez opakowania (kg)	2,48

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Kabel HDMI	1.5
Kabel zasilający C13	1.5

INNE INFORMACJE	
Okres gwarancji	3 lata
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.