

24" IPS FHD-paneel voor het kleinste thuishkantoor, met USB-C en PD65W

De AOC 24V5CE is een driezijdige frameeloze monitor die wordt aangedreven door een 24" IPS-paneel met FHD-resolutie voor een uitstekende kijkervaring; klaar om uw productiviteit een boost te geven, met USB-C met Power Delivery tot 65 W, 4 USB-poorten en HDMI.



Functies



FHD-resolutie

Wilt u een Blu-ray-film op volle kwaliteit bekijken, genieten van games in hoge resolutie of gestoken scherpe tekst in kantoortoeepassingen lezen? Dankzij de Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels, kunt u dat met deze monitor gewoon doen. Waar u ook naar kijkt, met Full HD wordt het in rijk detail weergegeven zonder dat u een high-end grafische kaart nodig hebt of veel van de hulpbronnen van uw systeem gebruikt.

IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briljante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.



Stroomlevering 65 W

USB-C is een sterk opkomende technologie die snelle gegevensoverdracht mogelijk maakt en signalen en stroom levert om je apparatuur tijdens je werk op te laden. Via een enkele slanke kabel levert de AOC USB-C-technologie tot 65 W stroom, kan het conventionele apparatuur met een hoog/laag vermogen (zoals je muis of toetsenbord), smartphones en laptops laden.



USB-C-docking

Vereenvoudig de verbindingen met slechts één kabel. De USB-C-verbinding biedt DisplayPort Alternate Mode voor het overbrengen van videosignalen met hoge resolutie van een notebook naar de monitor, terwijl tegelijkertijd de accu van de notebook wordt opgeladen vanaf de monitor met USB-stroomvoorziening.



75Hz Verversingsfrequentie

Neem de overhand! Met een verversfrequentie van 75 Hz toont het display-scherm iedere seconde 75 frames. 75 Hz verversfrequentie is 25% sneller dan wat wordt aangeboden op de meeste instapmodellen van displays bij 60 Hz, terwijl de schermen betaalbaar blijven en gamers die extra frames wordt geboden die zij nodig hebben om hun tegenstanders te kloppen.



Low Blue Light

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die de valse/geelachtige beelden geven.

| ALGEMEEN | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | 24V5CE/BK |
| Merk | AOC |
| Kanaal | B2C |
| Productlijn | Value-line |
| Ontwerpfamilie | V5 |
| Introductiedatum (verwacht) | 06-07-2022 |
| EAN | 4038986140133 |

| INFORMATIE OVER HET DISPLAY | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Schermafmeting (inch) | 23,8 |
| Schermafmeting (cm) | 60,4 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 6H |
| Behandeling paneel | Anti-reflectie (AG - Antiglare) |
| Pixel-pitch (mm) | 0,3114 |
| Pixels per Inch | 93,0 |
| Resolutie paneel | 1920x1080 |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Paneeltype | IPS |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 75 Hz |
| Responstijd GtG | 4ms |
| Statische contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 20M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 178/178 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits | 300 cd/m ² |

| HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO | |
|-----------------------------------|----------------|
| Sync -technologie (VRR) | Freesync |
| Blue Light - technologie | Low Blue Light |
| Kleuruimte (sRGB) CIE 1931 % | 119,0 |
| Kleuruimte (sRGB) CIE 1976 % | 118,0 |
| Kleuruimte (DCI-P3) CIE 1931 % | 88,0 |
| Kleuruimte (DCI-P3) CIE 1976 % | 94,0 |
| Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88,0 |
| Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1976 % | 101,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |

| INFORMATIE OVER DE BEHUIZING | |
|---|---------|
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Mat |
| Afneembare standaard | Ja |
| Vermogen luidsprekers | 3 W x 2 |
| Kensington-slot | Ja |
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| MonitorWebcam | No |

| ERGONOMIE | |
|-----------|------------------|
| Kantelen | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Draaien | No |

| ENERGIEVERBRUIK | |
|---|--------|
| Voeding | Intern |
| Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt | 28,0 |
| Energieverbruik aan (standaard) in watt | 28,0 |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,5 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,3 |
| Energieklasse | F |

| VOLDOET AAN REGELGEVING | |
|-------------------------|----|
| CB | Ja |
| CE | Ja |
| EAC | Ja |
| FCC | Ja |

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

| | |
|------------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Digitale HDCP (HDMI-versie) | HDCP 1.4 |
| USB-hub | Ja |
| USB-type downstream | 4 |
| USB-poort snelladen | Ja |
| Audio-uitgang | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm) |
| USB-generatie | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|---|---------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 539.34(H)x428.79(W) x185(D) |
| Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm | 539.34(H)x318.59(W) x45.3(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 395Hx780Wx126D |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 6,96 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 4,75 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|----------------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| Kabel USB-C naar C. | 1.8 |
| Stroomkabel | Ja |

OVERIGE INFORMATIE

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Garantieperiode | 3 jaar |
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |