27E3UM

27 tuuman FHD VA -näyttö kaikilla kokopäiväistä työskentelyä tehostavilla ominaisuuksilla

AOC 27E3UM -näytössä on kaikki työskentelyyn ja opiskeluun tarvittavat perusominaisuudet. Tässä mallissa yhdistyvät toisiinsa hämmästyttävä 27 tuuman VA-paneeli, laaja katselukulma ja FHD-tarkkuus. Siinä on myös silmiä suojaava Low Blue -tila ja välkkymättömyysominaisuudet, ja sen sisäänrakennetut kaiuttimet varmistavat laadukkaan äänentoiston. Lisäksi mallin johtojenhallinta auttaa pitämään työpöydän siistinä.



Ominaisuudet



FHD Resoluutio
Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.



75Hz virkistystaajuus
Huippuluokan näyttö! 75 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta näyttöpaneeli tuottaa 75 kehystä sekunnissa. 75 Hz:n virkistystaajuus on 25 % nopeampi useimpiin lähtötason 60 Hz:n näyttöihin verrattuna, se on silti edullinen ja tuottaa pelaajille lisäkehyksiä vastustajien päihittämiseen.



Adaptive sync
Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.




HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).



Display Port
VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrityksiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrityksiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrityksiä.




USB Hub
AOC-monitorien sisäänrakennetut USB-keskittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Sivussa olevia portteja on helppo käyttää katsomattakin; ei enää vapaan USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen takaosassa.



Integroidut kaiuttimet
Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



Kehyksetön muotoilu
Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



Kapea muotoilu
Joskus vähemmän on enemmän: Minimalistisen ja kapean profiilin ansiosta tämä monitori sopii täydellisesti työympäristöön, ei enää suuren kotelon aiheuttamia visuaalisia esteitä. Enemmän tilaa työpöydällä, helppo kuljetus ja miellyttävä muotoilu kapean ja kevyen näytön ansiosta.



Flicker Free
AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



Low Blue Light
AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Kensington Lock
Kensington-lukitus on varkaudenestojärjestelmä, joka kattaa metallivahvisteisen reiän vastaavan laitteen rungossa. Sitä käytetään metallivaijerilla, joka varmistetaan avain-/lukitusjärjestelmällä. Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien aikana, organisaatiossa tai aina sitä kuljettaessa.



Kolmen vuoden takuu
AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	27E3UM
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E3
Lanseerauspäivä (ETA)	16.10.2022
EAN	4038986180696

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,3114
Pikseliä tuumaa kohden	82,0
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	115,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,0
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIATIEDOT	
Kallistuva	5° ~ 23°
Säädettävä	No

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	16,27
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

LIITETTÄVYYSTIEDOT	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (2 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614.7 x 449.1 x 201.3
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	691 x 452 x 142
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,39
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,34

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.