

34" VA WQHD-panel for maks produktivitet, med MultiView, USB-C og PD65W

AOC CU34V5C er utstyrt med et kurvet 34" VA-panel med ultravid QHD 21:9-oppløsning for altoppslukende brukeropplevelse i et tresidig rammeløst chassis som du kan tilte og høydejustere etter behov. Klar for å øke produktiviteten din med USB-C med Power Delivery opptil 65W, fire USB-porter og HDMI, tilbyr den også bilde for bilde-MultiView for den mest kompliserte fleroppgavekjøringen.



Features



Wide QHD (WQHD) oppløsning

Med 3440 x 1440 oppløsning, Wide Quad HD (WQHD) tilbyr overlegen bildeklarhet og bildeskarpheit som viser de fineste detaljene. Bredskjerm 21:9 formatet er perfekt for å se filmer i bredformat eller for å fordype det i det siste spillet, pluss at det gir mer plass når du må jobbe. Sann 8-bits farge gir et bredt fargeutvalg for levende, naturtro bilder.




VA panelet

VA (Vertical Alignment) panelet viser dypere svart og en høy kontrast for ekstra livaktige skarpe bilder.



Strømeffekt på 65 W

USB-C er en stadig mer populær teknologi som gir mulighet for både rask dataoverføring og strømforsyning for å lade enhetene dine mens du jobber. Med en enkelt tynn kabel kan AOCs USB-C-teknologi forsyne opptil 65 W og lade vanlige elektroniske enheter (slik som mus og tastatur), smarttelefoner og bærbare PC-er.



USB-C

Forenkler kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning.



Display Port

Den mest moderne skjermgrensesnittstandarden fra VESA. DisplayPort kan også overføre audio, USB og andre typer data. DisplayPort versjon 1.2-1.2a støtter opp til 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versjon 1.3 støtter opp til 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p og versjon 1.4 støtter HDR10-spesifikasjonene.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) støttes av moderne gaming-konsoller, aktuelle GPU-er, "set-top"-bokser og støtter HDCP digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-1.4b versjoner støtter opp til 144 Hz oppfriskningsfrekvens@1080p og 75 Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner støtter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60 Hz@2160p (4K).

GENERAL	
Model Name	CU34V5C/BK
Brand	AOC
Channel	B2C
Product line	Value-line
Design family	V5
Launch date (ETA)	18.07.2022
EAN	4038986110198

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	34,0
Screen size (cm)	86,4
Flat / Curved	Curved
Curvature Radius	1500R
Display hardness	6H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,23175
Pixels per Inch	109,7
Panel resolution	3440x1440
Aspect ratio	21:9
Panel type	VA
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	100 Hz
Response time GtG	4 ms
Response time MPRT	1 ms
Static contrast ratio	3000:1
Dynamic contrast ratio	20M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	16.7 Million
Lysstyrke i nit	300 cd/m ²

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Freesync
Blue Light Technology	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Colour space (sRGB) CIE 1931 %	121,0
Colour space (sRGB) CIE 1976 %	116,0
Colour space (DCI-P3) CIE 1931 %	90,0
Colour space (DCI-P3) CIE 1976 %	93,0
Colour space (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Colour space (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Matt
Removable stand	Ja
Speaker power	5 W x 2
Kensington Lock	Ja
Vesa wallmount	100x100
MonitorWebcam	No

ERGONOMICS	
Tilt	3° ±2° ~ 21° ±2°
Height adjust (mm)	130mm
Swivel	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivot	No

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	No
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recycable packaging material	100 % recycable

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption on (Energystar test method) in watts	60,0
Power consumption on (typical) in watts	60,0
Power consumption standby in watts	0,5
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	G

REGULATORY COMPLIANCE	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja

CONNECTIVITY INFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB Hub	Ja
USB type downstream	4 x USB-A
USB fast charge port	Ja
Audio Output	Headphone out (3.5mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

PRODUCT DIMENSIONS

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	808.1x365.3x99.9mm
Packaging dimensions (WxHxD) mm	1071x189x500mm
Gross weight incl. package (in kg)	11,75
Produkt med stativ (kg)	9,34
Produkt uten stativ (kg)	6,76

WHAT'S IN THE BOX

HDMI cable	1.5
USB-C to C cable	1.8
Power Cable	Ja

OTHER INFORMATION

Warranty period	3 years
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekningen. Alle rettigheter forbeholdt.