

34-tums VA WQHD-panel för maximal produktivitet, med MultiView, USB-C och PD65W

AOC CU34V5C är utrustad med en 34-tums välvd VA-panel med Ultrawide QHD 21:9-upplösning för en fängslande tittarupplevelse i ett tresidigt ramlöst chassi som du kan luta och höjjustera efter behov. Redo att öka din produktivitet med USB-C med strömförsörjning på upp till 65 W, 4 USB-portar och HDMI samt Picture by Picture MultiView för den mest komplexa multitaskingen.



Funktioner



Wide QHD (WQHD) upplösning

Med 3440 x 1440 upplösning erbjuder Wide QUAD HD (WQHD) överlägsen bildkvalitet och skarpa bilder som avslöjar alla detaljer. Bredbilden med bildkvoten 21:9 är perfekt för att titta på filmer i ett utvidgat format eller fördjupa dig i det senaste spelet plus att den ger mer plats när det är dags att arbeta. Äkta 8-bit färg ger en bred färgpalett för levande och naturliga bilder.



VA-panelen

VA-panelen (Vertical Alignment) visar djupare svart och en hög kontrast för extra livliga och ljusa bilder.



Strömförsörjning 65 W

USB-C är en stigande teknik som möjliggör snabb dataöverföring, displaysignal och strömförsörjning för att ladda dina enheter medan du arbetar. Genom en enda tunn kabel försörjer AOC USB-C teknik upp till 65 W, laddar konventionella låg-/högeffektsenheter (som mus eller tangentbord), smartphones och bärbara datorer.



USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



Display Port

Den senaste gränssnittsstandarden från VESA, DisplayPort kan även överföra ljud, USB och andra former av data. DisplayPort version 1.2-1.2a stöder upp till 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, version 1.3 stöder upp till 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version 1.4 stöder HDR10-specifikationer.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).

ALLMÄNT	
Modellnamn	CU34V5C/BK
Märke	AOC
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-linje
Designfamilj	V5
Lanseringsdatum (ETA)	2022-07-18
EAN	4038986110198

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	34,0
Skärmstorlek (cm)	86,4
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1500R
Visa hårdhet	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,23175
Punkter per tum	109,7
Panelupplösning	3440x1440
Bildförhållande	21:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	300 cd/m ²

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	121,0
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	116,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	90,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	93,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	90,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	100,0
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	5 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100
Webbkamera	No

ERGONOMI	
Luta	3° ±2° ~ 21° ±2°
Höjdjustering (mm)	130mm
Vridning	28° ±2° ~ 28° ±2°
Svänga	No

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	No
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kviksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	60,0
Strömförbrukning på (typisk) i watt	60,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-Bauart-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes

ANSLUTNINGSPERFORMANS	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmuttag	4 x USB-A
USB-snabbladdningsuttag	Yes
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	808.1x365.3x99.9mm
Förpackningsmått (BxHxD) mm	1071x189x500mm
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	11,75
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	9,34
Produkt utan stativ (kg)	6,76

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömsladd	Yes

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.