

34-tums VA WQHD-panel för maximal produktivitet, med MultiView, USB-C och PD65W

AOC CU34V5C är utrustad med en 34-tums välvd VA-panel med Ultrawide QHD 21:9-upplösning för en fängslande tittarupplevelse i ett tresidigt ramlöst chassi som du kan luta och höjjustera efter behov. Redo att öka din produktivitet med USB-C med strömförsörjning på upp till 65 W, 4 USB-portar och HDMI samt Picture by Picture MultiView för den mest komplexa multitaskingen.



Funktioner



Wide QHD (WQHD) upplösning

Med 3440 x 1440 upplösning erbjuder Wide QUAD HD (WQHD) överlägsen bildkvalitet och skarpa bilder som avslöjar alla detaljer. Bredbilden med bildkvoten 21:9 är perfekt för att titta på filmer i ett utvidgat format eller fördjupa dig i det senaste spelet plus att den ger mer plats när det är dags att arbeta. Äkta 8-bit färg ger en bred färgpalett för levande och naturliga bilder.



VA-panelen

VA-panelen (Vertical Alignment) visar djupare svart och en hög kontrast för extra livliga och ljusa bilder.



Strömförsörjning 65 W

USB-C är en stigande teknik som möjliggör snabb dataöverföring, displaysignal och strömförsörjning för att ladda dina enheter medan du arbetar. Genom en enda tunn kabel försörjer AOC USB-C teknik upp till 65 W, laddar konventionella låg-/högeffektsenheter (som mus eller tangentbord), smartphones och bärbara datorer.



USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



Display Port

Den senaste gränssnittsstandarden från VESA, DisplayPort kan även överföra ljud, USB och andra former av data. DisplayPort version 1.2-1.2a stöder upp till 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, version 1.3 stöder upp till 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version 1.4 stöder HDR10-specifikationer.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).

ALLMÄNT	
Modellnamn	CU34V5C/BK
Märke	AOC
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-linje
Designfamilj	V5
Lanseringsdatum (ETA)	2022-07-18
EAN	4038986110198

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	34,0
Skärmstorlek (cm)	86,4
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1500R
Visa hårdhet	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,23175
Punkter per tum	109,7
Panelupplösning	3440x1440
Bildförhållande	21:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	300 cd/m ²

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	121,0
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	116,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	90,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	93,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	90,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	100,0
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	5 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100
Webbkamera	No

ERGONOMI	
Luta	3° ±2° ~ 21° ±2°
Höjdjustering (mm)	130mm
Vridning	28° ±2° ~ 28° ±2°
Svänga	No

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	No
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	60,0
Strömförbrukning på (typisk) i watt	60,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

REGELEFTERLEVAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-Bauart-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes

ANSLUTNINGSPERFORMANS	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmmtag	4 x USB-A
USB-snabbladdningsuttag	Yes
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	808.1x365.3x99.9mm
Förpackningsmått (BxHxD) mm	1071x189x500mm
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	11,75
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	9,34
Produkt utan stativ (kg)	6,76

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömssladd	Yes

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garantivillkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.