E2050SWD



Caractéristiques

GÉNÉRAL

Nom du modèle	E2050SWD
Canal	B2C
Date de lancement (ETA)	30/10/2014

INFORMATIONS SUR L'AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces)	19.5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0.276
Résolution de la dalle	1600x900
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	90/50
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Luminosité en nits	200 cd/m²

FONCTIONNALITÉS VIDÉO

Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER

Fixation murale Vesa	75x75

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DEEE	Oui

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	25.0
Consommation d'énergie en veille en watts	0.5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0.2

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Microsoft WHQL	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	358(H) x 478(W) x 180(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	108(H) x 528(W) x 376(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3.5
Poids net emballage exclus (en kg)	2.75

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.8

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans

⚠ MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.