E2070SWN

Luotettava 19 tuuman monitori toimisto- tai kotikäyttöön


Tämä 19" näyttö tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kotikäyttäjille. Se auttaa myös minimoimaan käyttökulut alhaisen energiankulutuksen ansiosta. Se tarjoaa lisäksi valintoja kallistusta ja seinäasennusta varten.



Ominaisuudet



Kensington Lock
Kensington-lukitus on varkaudenestojärjestelmä, joka kattaa metallivahvisteisen reiän vastaavan laitteen rungossa. Sitä käytetään metallivaijerilla, joka varmistetaan avain-/lukitusjärjestelmällä. Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien aikana, organisaatiossa tai aina sitä kuljettaessa.



Vesa Mount
AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikäyttöisiä, kestäviä ja helppokäyttöisiä. Haluatko edelleen käyttää seinäkannatinta tai monta eri monitoria työpöytäjalustalla? VESA-jalustat tarjoavat ensiluokkaista joustavuutta. VESA-jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittää monitorin ylösalaisin, ohjaustilassa, päällekkäin ja aina mihin tahansa käyttäen kolmannen osapuolen kannattimia sekä jalustoja.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	E2070SWN
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	70 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	27.12.2014
EAN	4038986103886

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	19,5
Näytön koko (cm)	49,53
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,2745
Paneelin resoluutio	1600x900
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	600:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	90/50
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	200 cd/m²

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIATIEDOT	
Kallistuva	-3/10
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Kyllä
RoHs-yhteensopiva	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	14,54
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,2
Virrankulutus pois päältä watteina	0,2
Energialuokka	E

SÄÄDÖSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

LIITETTÄVYYSTIEDOT	
D-SUB (VGA)	1x

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	346.3(H) x 464.6(W) x 176(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	361(H) x 519(W) x 107(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	3,21
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,27

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.2
Virtajohto C7	1.2

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.