

Ergonominen 22 tuuman 16:10-näyttö kaiuttimilla

Tämä energiatehokas 16:10 monitori sisältää kaiuttimet ja DVI-liitännän. Sen ergonomisen telineen korkeus on säädettävissä ja sitä voidaan kallistaa, kääntää ja ohjata.



Ominaisuudet




Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



Kensington Lock

Kensington-lukitus on varkaudenestojärjestelmä, joka kattaa metallivahvisteisen reiän vastaavan laitteen rungossa. Sitä käytetään metallivaijerilla, joka varmistetaan avain-/lukitusjärjestelmällä. Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien aikana, organisaatioissa tai aina sitä kuljettaessa.



Vesa Mount

AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikäyttöisiä, kestäviä ja helppokäyttöisiä. Haluatko edelleen käyttää seinäkannatinta tai monta eri monitoria työpöytäjalustalla? VESA-jalustat tarjoavat ensiluokkaista joustavuutta. VESA-jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittää monitorin ylösalaisin, ohjaustilassa, päällekkäin ja aina mihin tahansa käyttäen kolmannen osapuolen kannattimia sekä jalustoja.



Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	E2260PDA
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	27.12.2014
EAN	4038986121910

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	22,0
Näytön koko (cm)	55,88
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,282
Paneelin resoluutio	1680x1050
Kuvasuhde	16:10
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	250 cd/m ²

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/20
Korkeussäätö (mm)	130mm
Kääntyvä	-165/165
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	6
WEEE	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	15,5
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,31
Virrankulutus pois päältä watteina	0,22

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,22
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,65

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
D-SUB (VGA) - kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.