

Pantalla eficiente de 22" 16:10 con altavoces

Este monitor de bajo consumo 16:10 viene con altavoces y conexión DVI. El formato 16:10 es ideal para mostrar dos documentos A4, uno junto al otro.



Características




Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.



Vesa Mount

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.



Garantía de tres años

AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional.

| GENERAL | |
|----------------------------|----------------|
| Nombre del modelo | E2260SDA |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Essential-line |
| Familia de diseño | 60 ID |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 27/12/2014 |
| EAN | 4038986121903 |

| INFORMACIÓN MONITOR | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 22,0 |
| Tamaño pantalla (cm) | 55,88 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,282 |
| Resolución del panel | 1680x1050 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Tipo de panel | TN |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 5 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 170/160 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brillo en nits | 250 cd/m ² |

| INFORMACIÓN ARMARIO | |
|-------------------------------------|---------|
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |

| ERGONOMÍA | |
|-------------|-------|
| Inclinación | -5/20 |
| Pivotación | No |

| SOSTENIBILIDAD | |
|---------------------------------|------------------|
| Certificación TCO | 6 |
| WEEE | Sí |
| Conforme con ROHS | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable |

| CONSUMO DE ENERGÍA | |
|--|---------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 28,0 |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,31 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,22 |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

| | |
|----------------------------|--------------|
| CB | Sí |
| CE | Sí |
| TUV-GS-Mark | Sí |
| EAC | Sí |
| FCC | Sí |
| Microsoft WHQL | Sí |
| Política de píxeles | ISO 9241-307 |

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

| | |
|--------------------|----------|
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|--|--------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 464(H) x 561(W) x 121(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 5,07 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 3,73 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------------|-----|
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Cable DVI | 1.8 |
| Cable de audio | 1.8 |
| Cable de corriente C7 | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | 3 años |
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |

⚠ AVISO LEGAL

El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes. Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La funcionalidad anterior puede variar según las condiciones reales de uso del usuario. Este producto se vende con una garantía limitada del fabricante. Consulte los términos de la garantía para obtener más detalles sobre la cobertura. Todos los derechos reservados.