

Visualización nítida y rendimiento con consumo eficiente de energía

Pantalla LED de 21,5 pulgadas con excelente calidad de imagen y consumo eficiente de energía



Características

5ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.

Vesa Mount

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.

GENERAL	
Nombre del modelo	E2260SWDA
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	30/12/2014
EAN	4038990000000

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	248,0
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	100M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brillo en nits	250 cd/m ²

INFORMACIÓN ARMARIO	
Potencia del altavoz	2 W x 2
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA	
Pivotación	No

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	6
WEEE	Sí
Conforme con ROHS	Sí

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	18,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CE	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
---	--------------------------

Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
-------------------------------------	--------------------------

Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,09
--	------

Peso neto con embalaje (en kg)	2,7
--------------------------------	-----

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable D-SUB (VGA)	1.8
-------------------	-----

Cable de audio	1.8
----------------	-----

Cable de corriente C13	1.8
------------------------	-----

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	--------------------------------------

AVISO LEGAL

El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes. Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La funcionalidad anterior puede variar según las condiciones reales de uso del usuario. Este producto se vende con una garantía limitada del fabricante. Consulte los términos de la garantía para obtener más detalles sobre la cobertura. Todos los derechos reservados.