# E2280SWN

## Komfort oglądania, niezwykła wydajność

Ten ekran o przekątnej 21,5" oferuje dobre parametry dla użytkowników domowych. Pomaga im również obniżyć koszty, dzięki skromnemu zużyciu energii i oferuje możliwość przechylania i montażu ściennego.owań domowych.




## Funkcje

**Rozdzielczość FHD**
Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz, rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużywania wielu zasobów systemowych.

**Kensington Lock**
Blokada bezpieczeństwa Kensington to zabezpieczenie przeciwkradzieżowe składające się z otworu wzmocnionego metalem w korpusie zabezpieczonego urządzenia, do którego mocuje się metalową linkę zamykaną na klucz/kłódkę. Blokady Kensington pozwalają na zabezpieczenie monitora AOC podczas imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam, gdzie weźmiesz ze sobą monitor.

**Flicker Free**
Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!

**Vesa Mount**
Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest wszechstronna, solidna i łatwa w obsłudze. Ale czy nadal chcesz używać mocowania ściennego lub konfiguracji z wieloma monitorami z użyciem mocowań biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia najwyższy poziom elastyczności. Spodem do góry, w trybie pivot, jeden nad drugim...zamontuj swój monitor gdziekolwiek zechcesz z użyciem dostępnych w sprzedaży mocowań i stojaków innych firm dzięki opcji montażu VESA.

**Podświetlenie LED**
Monitory AOC wykorzystują podświetlenie LED z białymi diodami LED oświetlającymi matrycę (TN, IPS lub VA). W porównaniu do starych technologii podświetlenia wykorzystujących CCFL, podświetlenie LED zużywa dużo mniej energii i zapewnia lepsze panowanie nad przyciemnianiem jasności, a także pozwala zmniejszyć grubość ekranu.

| OGÓLNE | |
|---|---|
| **Nazwa modelu** | E2280SWN |
| **Kanał** | B2C |
| **Linia produktowa** | Linia Basic |
| **Rodzina projektowa** | 80 ID |
| **Data wprowadzenia na rynek (ETA)** | 30.12.2014 |
| **EAN** | 4038986125307 |

| INFORMACJE O WYŚWIETLACZU | |
|---|---|
| **Wielkość ekranu (cale)** | 21,5 |
| **Płaski/zakrzywiony** | Płaski |
| **Twardość ekranu** | 3H |
| **Wielkość piksela (mm)** | 0,2482 |
| **Rozdzielczość matrycy** | 1920x1080 |
| **Proporcje obrazu** | 16:9 |
| **Typ matrycy** | TN |
| **Typ podświetlenia** | WLED |
| **Max Częstotliwość odświeżania** | 60 Hz |
| **Czas reakcji GtG** | 5 ms |
| **Współczynnik kontrastu statycznego** | 700:1 |
| **Współczynnik kontrastu dynamicznego** | 20M:1 |
| **Kąt oglądania (CR10)** | 90/65 |
| **Kolory ekranu** | 16,7 mln |
| **Jasność w nitach** | 200 cd/m² |

| FUNKCJE WIDEO | |
|---|---|
| **Flicker-Free** | No |

| INFORMACJE O OBUDOWIE | |
|---|---|
| **Moc głośników** | 2 W x 2 |
| **Blokada bezpieczeństwa Kensington** | Tak |
| **Mocowanie ścienne Vesa** | 100x100 |

| INFORMACJE DOTYCZĄCE ERGONOMII | |
|---|---|
| **Funkcja Pivot** | No |

| ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ | |
|---|---|
| **WEEE** | Tak |

| ZUŻYCIE ENERGII | |
|---|---|
| **Zasilanie** | Zewnętrzne |
| **Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)** | 20,0 |
| **Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania** | 0,5 |
| **Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia** | 0,5 |

| ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI | |
|---|---|
| **CE** | Tak |
| **TUV-Bauart-Mark** | Tak |
| **Microsoft WHQL** | Tak |
| **Warunki gwarancji dotyczące pikseli** | ISO 9241-307 |

| INFORMACJE O ZŁĄCZACH | |
|---|---|
| **D-SUB (VGA)** | 1x |

| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| **Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm** | 509.5(H) x 381.1(W) x 190(D) |
| **Wymiary opakowania (SxWxG) mm** | 118(H) x 570(W) x 395(D) |
| **Masa brutto z opakowaniem (w kg)** | 3,57 |
| **Masa netto bez opakowania (kg)** | 2,51 |

| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
|---|---|
| **Kabel D- SUB (VGA)** | 1.2 |

| INNE INFORMACJE | |
|---|---|
| **Okres gwarancji** | 3 lata |
| **MTBF** | 50.000 hours (excluded backlight) |


### ⚠ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.