E2460SD2

Lebendige Bilder, vielseitige Produktivität

Das 24-Zoll-Display verfügt über E2460SD2 Full HD-Auflösung für detaillierte Bilder und eine schnelle Reaktionszeit von 1ms, um mit Ihren anspruchsvollsten Anwendungen Schritt zu halten. Dank serienmäßiger VGA- und DVI-D-Anschlüsse und VESA-Halterung ist dieser Monitor ideal für viele Arbeitsbereiche geeignet.



Merkmale

Kensington Lock
Das Kensington-Schloss ist ein Diebstahlschutz, der eine metallverstärkte Öffnung im Gehäuse des jeweiligen Geräts beinhaltet, um dieses durch ein Metallkabel per Schlüssel-/Schloss-System zu sichern. Kensington-Schlösser gewährleisten, dass Sie Ihren AOC-Monitor bei einer LAN-Party, in einer Organisation oder wohin auch immer Sie diesen mitnehmen sichern können.

Vesa Mount
AOCs Ergo Base-Ständer bieten Vielseitigkeit, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit in einem Paket. Aber möchten Sie weiterhin Ihre Wandhalterung oder Mehrfachmonitor-Konfiguration mit Tischhalterungen einsetzen? VESA-Halterungen sorgen für maximale Flexibilität. Auf dem Kopf stehend, im Schwenkmodus, übereinander: befestigen Sie Ihren Monitor dank VESA-Halterung wo auch immer Sie es wünschen an Halterungen und Ständern von Drittanbietern.

LED-Hintergrundbeleuchtung
AOC-Monitore nutzen LED-Hintergrundbeleuchtung mit weißen LEDs, um das Anzeigefeld (TN, IPS oder VA) auszuleuchten. Im Vergleich zu alten Hintergrundbeleuchtungen mit CCFL besitzen LED-Hintergrundbeleuchtungen einen viel geringeren Energieverbrauch, bieten eine bessere Dimmregelung der Helligkeit, und tragen zu einem dünnen Display bei.

ALLGEMEIN	
Modellname	E2460SD2
Kanal	B2B
Produktlinie	Essential-Line
Designfamilie	60 ID
Einführungsdatum (ETA)	01.03.2015
EAN	4038986145213

DISPLAYINFORMATIONEN	
Bildschirmgröße (Zoll)	24,0
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Pixelabstand (mm)	276,0
Panelauflösung	1920x1080
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Helligkeit in Nits	250 cd/m²

VIDEO MERKMALE	
Flicker-Free	No

GEHÄUSEINFORMATIONEN	
Vesa-Wandbefestigung	100x100

ERGONOMISCHE INFORMATIONEN	
Drehen	No

NACHHALTIGKEIT	
TCO-zertifiziert	6
WEEE	Ja
RoHS-konform	Ja

STROMVERBRAUCH	
Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt	18,54
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,29
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,13

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
CE	Ja
TÜV-GS-Kennzeichnung	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixelrichtlinie	ISO 9241-307

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,1
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,64

LIEFERUMFANG	
D-SUB (VGA)-Kabel	1.2
DVI-Kabel	1.5
Netzkabel C7	1.2

SONSTIGE INFORMATIONEN	
Garantiezeitraum	3 Jahre
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ RECHTLICHER HINWEIS

Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen. Die mit dem Produkt gelieferten Produkte, Zubehörteile und Kabel können je nach länder- oder regionsspezifischen Anforderungen in Typ, Anzahl und/oder Spezifikationen variieren. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die oben genannte Funktionalität kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Herstellergarantie verkauft. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen für Details zur Abdeckung. Alle Rechte vorbehalten.