E2460SD2

Imágenes vívidas y productividad versátil

La pantalla de 24 pulgadas del E2460SD2 cuenta con resolución Full HD para obtener unas imágenes detalladas, así como con un rápido tiempo de respuesta de 1 ms para mantenerse al día de sus aplicaciones más exigentes. Los conectores VGA y DVI-D estándar y el soporte VESA convierten este monitor en el equipo ideal para distintos espacios de trabajo.



Características

Kensington Lock
El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.

Vesa Mount
Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.

Retroiluminación led
Los monitores de AOC utilizan retroiluminación led con ledes blancos para iluminar el panel de visualización (TN, IPS o VA). En comparación con la retroiluminación antigua que utiliza CCFL, la retroiluminación led consume mucha menos energía y tiene más control de la atenuación del brillo, lo que contribuye a la delgadez de la pantalla.

GENERAL	
Nombre del modelo	E2460SD2
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	1/3/2015
EAN	4038986145213

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,0
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	276,0
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brillo en nits	250 cd/m²

FUNCIONES DE VÍDEO	
Flicker-Free (sin parpadeo)	No

INFORMACIÓN DE LA CARCASA	
Soporte de pared Vesa	100x100

INFORMACIÓN ERGONÓMICA	
Pivotación	No

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	6
WEEE	Sí
Conforme con ROHS	Sí

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	18,54
Consumo de energía en standby en vatios	0,29
Consumo de energía apagado en vatios	0,13

CUMPLIMIENTO NORMATIVO	
CE	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,1
Peso neto con embalaje (en kg)	4,64

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable D-SUB (VGA)	1.2
Cable DVI	1.5
Cable de corriente C7	1.2

OTRA INFORMACIÓN	
Periodo de garantía	3 años
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ AVISO LEGAL

El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes. Los productos, accesorios y cable(s) suministrados con el producto pueden variar en tipo, cantidad y/o especificaciones según los requisitos específicos de cada país o región. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La funcionalidad anterior puede variar según las condiciones reales de uso del usuario. Este producto se vende con una garantía limitada del fabricante. Consulte los términos de la garantía para obtener más detalles sobre la cobertura. Todos los derechos reservados.