E2460SD2

Immagini vivaci, produttività versatile

Il display E2460SD2 da 24 pollici è dotato di risoluzione Full HD per immagini dettagliate e tempi di risposta rapidi di 1 ms per tenere il passo con le applicazioni più esigenti. I connettori VGA e DVI-D standard e il supporto VESA rendono questo monitor ideale per una varietà di postazioni di lavoro.



Caratteristiche

Kensington Lock
Il blocco di sicurezza Kensington è un sistema antifurto che comprende un foro rinforzato in metallo nel corpo del dispositivo in cui inserire un cavo metallico con un sistema a chiave/lucchetto. Il blocco di sicurezza Kensington consente di proteggere il vostro monitor AOC durante un evento LAN, in un'azienda od ovunque lo portiate.

Vesa Mount
I piedistalli Ergo Base di AOC combinano versatilità, robustezza e semplicità d'uso in un unico prodotto. Ma volete continuare a utilizzare la vostra installazione a parete o multi-schermo mediante con supporti per scrivania? I sistemi di fissaggio VESA vi offrono la massima flessibilità. Fissate il vostro monitor in qualunque posizione (capovolto, ruotato, o sopra un altro display) e ovunque desideriate con supporti e piedistalli di terzi, grazie al sistema di fissaggio VESA opzionale.

Retroilluminazione a LED
I monitor AOC utilizzano una retroilluminazione a LED bianchi per illuminare il pannello (TN, IPS o VA) del display. Rispetto alla tecnologia di retroilluminazione CCFL precedente, i sistemi di retroilluminazione a LED consumano molto meno corrente, hanno un maggiore controllo sulla luminosità (dimming), e contribuiscono allo spessore ridotto del display.

GENERALE	
Nome modello	E2460SD2
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	01/03/2015
Codice EAN	4038986145213

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	24,0
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	276,0
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Luminosità in nit	250 cd/m²

FUNZIONI VIDEO	
Flicker-Free	No

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

INFORMAZIONI ERGONOMICHE	
Orientamento	No

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	6
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	18,54
Consumo energetico in standby in W	0,29
Consumo energetico da spento in W	0,13

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CE	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,1
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,64

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo D-SUB (VGA)	1.2
Cavo DVI	1.5
Cavo di alimentazione C7	1.2

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni
Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ DICHIARAZIONE LEGALE

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti, gli accessori e i cavi forniti con il prodotto possono variare per tipologia, quantità e/o specifiche in base ai requisiti del Paese o della regione di riferimento. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.