E2460SD2

Livlige bilder, fleksibel produktivitet

Denne veggmonterbare full HD monitoren har en 1 ms responstid for underholdning uten "ghosting"-effekt. Den kan skilte med DVI- og VGA-tilkoblinger for ulike inngangskilder.



Features

Kensington Lock
Kensington-lås er en tyverisikring som består av et metallforsterket hull i kabinettet på enheten, som brukes sammen med en metallkabel med lås og nøkkel. Kensington-låser lar deg sikre din AOC-monitor ved en LAN-samling, i en organisasjon eller andre steder du tar den med.

Vesa Mount
AOCs Ergo Base stativ er allsidig, robust og enkel i bruk - alt i en pakke. Men vil du likevel bruke veggfestet eller multi-monitor oppsett på skrivebordet? VESA-montering gir deg maksimal fleksibilitet. Opp.ned, rotasjonsmodus, stablet opp - monter monitorene slik du vil ved hjelp av tredjeparts monteringer og stativer - takket være VESA-monteringsmulighet.

Led-bakbelysning
AOC-monitorer bruker LED-bakbelysning med hvite LED for å belyse displaypanelet (TN, IPS eller VA). Sammenlignet med gammel bakbelysning med CCFL, har LED-bakbelysning mye lavere energiforbruk og mer kontroll over lysstyrken, og det bidrar til å gi en tynn skjerm.

GENERAL	
Model Name	E2460SD2
Channel	B2B
Product line	Essential-line
Design family	60 ID
Launch date (ETA)	01.03.2015
EAN	4038986145213

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	24,0
Flat / Curved	Flat
Display hardness	3H
Pixel Pitch (mm)	276,0
Panel resolution	1920x1080
Aspect ratio	16:9
Panel type	TN
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	60 Hz
Response time GtG (typical)	1 ms
Static contrast ratio (typical)	1000:1
Dynamic contrast ratio	20M:1
Viewing angle (CR10)	170/160
Display colours	16.7 Million
Lysstyrke i nit	250 cd/m²

VIDEO FEATURES	
Flicker-Free	No

CABINET INFORMATION	
Vesa wallmount	100x100

ERGONOMIC INFORMATION	
Pivot	No

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	6
WEEE	Yes
RoHs compliant	Yes

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption on (Energystar test method) in watts	18,54
Power consumption standby in watts	0,29
Power consumption off in watts	0,13

REGULATORY COMPLIANCE	
CE	Yes
TUV-GS-Mark	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes
Microsoft WHQL	Yes
Pixel policy	ISO 9241-307

CONNECTIVITY INFORMATION	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PRODUCT DIMENSIONS	
Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Packaging dimensions (WxHxD) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Gross weight incl. package (in kg)	6,1
Produkt med stativ (kg)	4,64

WHAT'S IN THE BOX	
D-SUB (VGA) cable	1.2
DVI cable	1.5
Power cable C7	1.2

OTHER INFORMATION	
Warranty period	3 years
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekningen. Alle rettigheter forbeholdt.