E2460SD2

Żywy obraz, wszechstronna wydajność

24-calowy ekran E2460SD2 oferuje rozdzielczość Full HD, zapewniającą dokładny obraz, a także krótki czas reakcji 1 ms, co pozwala mu na radzenie sobie z najbardziej wymagającymi zastosowaniami. Standardowe złącza VGA oraz DVI-D wraz z mocowaniem VESA sprawiają, że to idealny monitor dla różnych stanowisk roboczych.



Funkcje

Kensington Lock
Blokada bezpieczeństwa Kensington to zabezpieczenie przeciwkradzieżowe składające się z otworu wzmocnionego metalem w korpusie zabezpieczonego urządzenia, do którego mocuje się metalową linkę zamykaną na klucz/kłódkę. Blokady Kensington pozwalają na zabezpieczenie monitora AOC podczas imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam, gdzie weźmiesz ze sobą monitor.

Vesa Mount
Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest wszechstronna, solidna i łatwa w obsłudze. Ale czy nadal chcesz używać mocowania ściennego lub konfiguracji z wieloma monitorami z użyciem mocowań biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia najwyższy poziom elastyczności. Spodem do góry, w trybie pivot, jeden nad drugim...zamontuj swój monitor gdziekolwiek zechcesz z użyciem dostępnych w sprzedaży mocowań i stojaków innych firm dzięki opcji montażu VESA.

Podświetlenie LED
Monitory AOC wykorzystują podświetlenie LED z białymi diodami LED oświetlającymi matrycę (TN, IPS lub VA). W porównaniu do starych technologii podświetlenia wykorzystujących CCFL, podświetlenie LED zużywa dużo mniej energii i zapewnia lepsze panowanie nad przyciemnianiem jasności, a także pozwala zmniejszyć grubość ekranu.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	E2460SD2
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.03.2015
EAN	4038986145213

INFORMACJE O WYŚWIETLACZU	
Wielkość ekranu (cale)	24,0
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Wielkość piksela (mm)	276,0
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Jasność w nitach	250 cd/m²

FUNKCJE WIDEO	
Flicker-Free	No

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

INFORMACJE DOTYCZĄCE ERGONOMII	
Funkcja Pivot	No

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ	
Certyfikat TCO	6
WEEE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	18,54
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,29
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,13

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
CE	Tak
TUV-GS-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak
Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,1
Masa netto bez opakowania (kg)	4,64

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Kabel D- SUB (VGA)	1.2
Kabel DVI	1.5
Kabel zasilający C7	1.2

INNE INFORMACJE	
Okres gwarancji	3 lata
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.