E2460SD2

Canlı görüntü, çok yönlü üretkenlik

60 ID modeli hem ofis hem de ev-ofis kullanıcılarına yönelik üretilmiş bir ürün. Klasik bir tasarıma sahip çerçevesi en yeni LED teknolojisine dayanıyor. Mükemmel görüntü performansı sağlayan yüksek tipik kontrast oranına, ultra hızlı tepki süresine ve geniş görüntüleme açılarına sahip. i-Care işlevi sayesinde monitör, panelin parlaklığını ortam ışığıyla uyumlu hale getiriyor. Böylece bir yandan enerji tüketimi düşerken, aynı zamanda daha rahat bir izleme deneyimi elde ediliyor. Bu çevre dostu ekran, zarif dokulu siyah bir yüzey ile sunuluyor.



Öne çıkan özellikler

Kensington Lock
Kensington Kilidi, anahtar/kilit sistemiyle sabitlenmiş metal bir kablo ile kullanmak üzere, ilgili cihazın gövdesinde metal güçlendirmeli bir delik içeren bir hırsızlık önleme sistemidir. Kensington kilitleri, AOC monitörünüzü bir LAN etkinliği sırasında, bir organizasyonda veya taşıdığınız her yerde güvenceye almanızı sağlar.

Vesa Mount
AOC'nin Ergo Base ayakları, esneklik, sağlamlık ve pratik kullanım özelliklerini bir arada sağlıyor. Ancak, siz yine de duvar montaj veya masa montaj setlerinin kullanıldığı çoklu monitör kurulumlarını uygulamak mı istiyor? VESA montaj elemanları size en üst düzeyde esneklik sağlar. İster pivot modunda, baş aşağı şekilde veya birbirinin üstünde olsun 3. şahıs bağlantılarını kullanarak monitörünüzü istediğiniz yere takın ve VESA montaj seçeneği sayesinde sorunsuz durmasını sağlayın.

LED Arkaplan Aydınlatması
AOC monitörlerinde, ekran panelini (TN, IPS veya VA) aydınlatmak için beyaz LED'lere sahip LED arkaplan aydınlatması kullanılmaktadır. LED arkaplan aydınlatması, CCFL kullanılan eski arkaplan aydınlatmasına kıyasla, daha az enerji tüketimi ve parlaklık üzerinde daha fazla kısma yapabilme olanağı sunar ve daha ince bir ekran sağlar.

GENEL	
Model Adı	E2460SD2
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Essential Serisi
Tasarım grubu	60 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.03.2015
EAN	4038986145213

EKRAN BILGILERI	
Ekran boyu (inç)	24,0
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Piksel Aralığı (mm)	276,0
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	TN
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	1 ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	170/160
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Nit cinsinden parlaklık	250 cd/m²

VIDEO ÖZELLIKLERI	
Kırpışmasız	No

KASA BILGILERI	
Vesa duvar askısı	100x100

ERGONOMI BILGILERI	
Pivot	No

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK	
TCO Sertifikalı	6
WEEE	Evet
RoHs uyumlu	Evet

GÜÇ TÜKETIMI	
Güç kaynağı	İç
Açıkken güç tüketimi vat olarak (Energystar test yöntemi)	18,54
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,29
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,13

MEVZUATA UYGUNLUK	
CE	Evet
TUV-GS-Mark	Evet
ISO 9241-307	Evet
EAC	Evet
FCC	Evet
Microsoft WHQL	Evet
Piksel politikası	ISO 9241-307

BAĞLANTI BILGILERI	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ÜRÜN BOYUTLARI	
Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	6,1
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,64

KUTU IÇERIĞI	
D-SUB (VGA) kablosu	1.2
DVI kablosu	1.5
Güç kablosu C7	1.2

DIĞER BILGILER	
Garanti süresi	3 yıl
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ **YASAL UYARI**

Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir. Ürünle birlikte sunulan ürünler, aksesuarlar ve kablo(lar), ülkeye veya bölgeye özgü gereksinimlere bağlı olarak tür, adet ve/veya teknik özellik bakımından farklılık gösterebilir. Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Yukarıda belirtilen işlevsellik, kullanıcının gerçek kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu ürün, sınırlı üretici garantisiyle satılmaktadır. Kapsam ayrıntıları için lütfen garanti şartlarına bakınız. Tüm hakları saklıdır.