E975SWDA

Product image

Ominaisuudet

Integroidut kaiuttimet
Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.

Vesa Mount
AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikäyttöisiä, kestäviä ja helppokäyttöisiä. Haluatko edelleen käyttää seinäkannatinta tai monta eri monitoria työpöytäjalustalla? VESA-jalustat tarjoavat ensiluokkaista joustavuutta. VESA-jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittää monitorin ylösalaisin, ohjaustilassa, päällekkäin ja aina mihin tahansa käyttäen kolmannen osapuolen kannattimia sekä jalustoja.

Kensington Lock
Kensington-lukitus on varkaudenestojärjestelmä, joka kattaa metallivahvisteisen reiän vastaavan laitteen rungossa. Sitä käytetään metallivaijerilla, joka varmistetaan avain-/lukitusjärjestelmällä. Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien aikana, organisaatiossa tai aina sitä kuljettaessa.

LED-taustavalo
AOC-monitorit käyttävät LED-taustavaloja valkoisilla LED-valoilla näyttöpaneelin (TN, IPS tai VA) valaisemiseen. CCFL-valoja käyttäviin vanhoihin taustavaloihin verrattuna LED-taustavalot kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa ja ne tarjoavat kirkkauden säätömahdollisuuden vaikuttaen samalla näytön ohueen ulkomuotoon.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	E975SWDA
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	31.1.2016
EAN	4038986195706

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	18,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,3
Paneelin resoluutio	1366x768
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	200M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	250 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Vesa-seinäkiinnike	75x75

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	6
WEEE	Kyllä
RoHs-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	10,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

SÄÄDÖSTENMUKAISUUS	
CE	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

LIITETTÄVYYSTIEDOT	
HDMI	HDMI 1.4 x 1

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	342(H) x 445(W) x 175(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	390(H) x 570(W) x 107(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	3,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,4

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.