

Product image

Caratteristiche

Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

Vesa Mount

I piedistalli Ergo Base di AOC combinano versatilità, robustezza e semplicità d'uso in un unico prodotto. Ma volete continuare a utilizzare la vostra installazione a parete o multi-schermo mediante con supporti per scrivania? I sistemi di fissaggio VESA vi offrono la massima flessibilità. Fissate il vostro monitor in qualunque posizione (capovolto, ruotato, o sopra un altro display) e ovunque desideriate con supporti e piedistalli di terzi, grazie al sistema di fissaggio VESA opzionale.

Kensington Lock

Il blocco di sicurezza Kensington è un sistema antifurto che comprende un foro rinforzato in metallo nel corpo del dispositivo in cui inserire un cavo metallico con un sistema a chiave/lucchetto. Il blocco di sicurezza Kensington consente di proteggere il vostro monitor AOC durante un evento LAN, in un'azienda od ovunque lo portiate.

Retroilluminazione a LED

I monitor AOC utilizzano una retroilluminazione a LED bianchi per illuminare il pannello (TN, IPS o VA) del display. Rispetto alla tecnologia di retroilluminazione CCFL precedente, i sistemi di retroilluminazione a LED consumano molto meno corrente, hanno un maggiore controllo sulla luminosità (dimming), e contribuiscono allo spessore ridotto del display.

GENERALE	
Nome modello	E975SWDA
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	31/01/2016
Codice EAN	4038986195706

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	18,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,3
Risoluzione del pannello	1366x768
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Luminosità in nit	250 cd/m ²

CARATTERISTICHE VIDEO	
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Supporto per montaggio a muro Vesa	75x75

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	6
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	10,0
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CE	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	342(H) x 445(W) x 175(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	390(H) x 570(W) x 107(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	3,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,4

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni
Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)

DICHIARAZIONE LEGALE

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.