I2080SW

19.5 inch display met IPS-paneel en geïntegreerde VESA-montage

Deze 19,5″-monitor wordt geleverd met een geavanceerd IPS-paneel voor brede kijkhoeken. De monitor kan worden gebruikt op het bureau of aan de wand worden gemonteerd voor een uiteenlopende reeks van installaties voor computergebruik thuis.




Functies



IPS-paneel
Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briljante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.



Kensington Lock
Kensington Lock is een anti-diefstalsysteem, dat bestaat het uit een met metaal versterkt gat in de behuizing van het toestel, zodat het met een metalen kabel en een systeem met een sleutel/vergrendeling kan worden gebruikt. Met Kensington Locks kunt u uw AOC-monitor veilig vastzetten tijdens een LAN-evenement, een bijeenkomst of waar u uw monitor maar naartoe brengt.



Vesa Mount
AOC's Ergo Base-standaarden geven in één pakket veelzijdigheid, robuustheid en gebruiksgemak. Maar wilt u toch wandmontage gebruiken of een installatie met meerdere monitors aan de wand plaatsen? VESA-montage materiaal biedt u de allergrootste flexibiliteit. Ondersteboven, draaien om de as, boven elkaar, bevestig uw monitor waar u maar montagemateriaal en standaards van externe leveranciers wilt gebruiken, het is mogelijk met de optie van VESA-montage.



Drie jaar garantie
AOC staat achter de kwaliteit van elke afzonderlijke monitor met een genereuze garantie van drie jaar, die ingaat op de oorspronkelijke aankoopdatum. In de garantieperiode wordt ieder AOC-scherm dat productiegebreken heeft of componenten heeft die niet goed functioneren, gerepareerd of vervangen, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

ALGEMEEN	
Modelnaam	I2080SW
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	80 ID
Introductiedatum (verwacht)	27-12-2014
EAN	4038986105293

BEELDSCHERM INFORMATIE	
Schermafmeting (inch)	19,5
Schermafmeting (cm)	49,53
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Pixel-pitch (mm)	0,2907
Resolutie paneel	1440x900
Aspect-verhouding	16:10
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Ververssfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Helderheid in nits	250 cd/m²

VIDEOFUNCTIES	
Flicker-Free	No

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING	
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur
Kensington-slot	Ja
Vesa-wandmontage	100x100

ERGONOMISCHE INFORMATIE	
Kantelen	-3/10
Draaien	No

DUURZAAMHEID	
AEEA	Ja
Kwikvrij	Ja
Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar

ENERGIEVERBRUIK	
Voeding	Extern
Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	19,0
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3

NALEVING VAN REGELGEVING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
EAC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixel-beleid	ISO 9241-307

CONNECTIVITEIT INFORMATIE	
D-SUB (VGA)	1x

PRODUCTAFMETINGEN	
Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	3,15
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,14

WAT ZIT ER IN DE DOOS	
D-SUB (VGA)-kabel	1.2
Stroomkabel C5	1.2

OVERIGE INFORMATIE	
Garantieperiode	3 jaar
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ JURIDISCHE DISCLAIMER

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten, accessoires en meegeleverde kabel(s) kunnen verschillen in type, aantal en/of specificaties afhankelijk van lands- of regiospecifieke vereisten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor details over de dekking. Alle rechten voorbehouden.