

## 21,5 tuuman LED-näyttö Full HD -resoluutiolla

Monipuolinen 21,5 tuuman AOC I2280SWD tarjoaa luotettavaa suorituskykyä kaikkiin kotikäyttöihin. Full HD -resoluutio ja IPS-paneeli takaavat selkeän ja tarkan kuvan myös nopeatahtisissa peleissä ja elokuvissa. Näyttö voidaan asentaa myös seinään integroidun VESA-telineen ansiosta.



## Ominaisuudet

### FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.

### IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselitpa näyttöä mistä tahansa kulmasta.

### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

### Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!

### Vesa Mount

AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikäyttöisiä, kestäviä ja helppokäyttöisiä. Haluatko edelleen käyttää seinäkannatinta tai monta eri monitoria työpöytäjalustalla? VESA-jalustat tarjoavat ensiluokkaista joustavuutta. VESA-jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittää monitorin ylösalaisin, ohjaustilassa, päällekkäin ja aina mihin tahansa käyttäen kolmannen osapuolen kannattimia sekä jalustoja.

| YLEISTÄ               |                |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi           | I2280SWD       |
| Kanava                | B2C            |
| Tuoresarja            | Basic-mallisto |
| Mallisto              | 80 ID          |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 30.12.2014     |
| EAN                   | 4038986125963  |

| NÄYTÖN OMINAISUUDET       |                |
|---------------------------|----------------|
| Näytön koko (tuumaa)      | 21,5           |
| Suora/kaareva             | Ohut           |
| Näytön kovuus             | 3H             |
| Pikseliväli (mm)          | 0,248          |
| Paneelin resoluutio       | 1920x1080      |
| Kuvasuhte                 | 16:9           |
| Paneelin tyyppi           | IPS            |
| Taustavalon tyyppi        | WLED           |
| Max Virkistystaajuus      | 60 Hz          |
| Vasteaika GtG             | 5 ms           |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1         |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1          |
| Katselukulma (CR10)       | 178/178        |
| Näytön värit              | 16,7 miljoonaa |
| Brightness in nits        | 250 cd/m²      |

| ULKOKUOREN OMINAISUUDET   |           |
|---------------------------|-----------|
| Kehyksen väri (edessä)    | Musta     |
| Ulkokuoren väri (takana)  | Musta     |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |
| Kensington-lukitus        | Kyllä     |
| Vesa-seinäkiinnike        | 100x100   |

| KESTÄVÄ KEHITYS                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| WEEE                            | Kyllä               |
| Elohopeavapaa                   | Kyllä               |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 % kierrätettävä |

| VIRRANKULUTUS                                               |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Virransyöttö                                                | Ulkoinen |
| Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina | 23,0     |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina                       | 0,5      |
| Virrankulutus pois päältä watteina                          | 0,3      |
| Energialuokka                                               | E        |

| VAATIMUSTENMUKAISUUS |              |
|----------------------|--------------|
| CB                   | Kyllä        |
| CE                   | Kyllä        |
| Microsoft WHQL       | Kyllä        |
| Pikselikäytäntö      | ISO 9241-307 |

| YHTEYDET    |          |
|-------------|----------|
| D-SUB (VGA) | 1x       |
| DVI         | 1x DVI-D |

| TUOTTEEN MITAT                         |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 373(H) x 500(W) x 200(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm            | 380(H) x 558(W) x 124(D) |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg)          | 3,84                     |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg)           | 2,42                     |

| PAKKAUKSEN SISÄLTÖ    |     |
|-----------------------|-----|
| D-SUB (VGA) - kaapeli | 1.2 |
| DVI-kaapeli           | 1.5 |

| MUUT TIEDOT            |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Takuun voimassaoloaika | 3 vuotta                          |
| MTBF                   | 50.000 hours (excluded backlight) |