

## Ergonominen IPS-monitori ammattikäyttöön USB-keskittimellä

Täydellinen kaikkiin toimistoihin: Tämä energiatehokas ja erittäin ergonominen 24" näyttö tarjoaa tarkan IPS-paneelin, USB-keskittimen sekä lukuisia tuloliitäntöjä (mm. DisplayPort).



## Ominaisuudet

### IPS-paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.

### Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.

### Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.

### Display Port

VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrittämiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrittämiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrittämiä.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	I2475PXQU/GR
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	3.4.2016
EAN	4038986145541

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	23.8
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0.2745
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	200M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	250 cd/m <sup>2</sup>

VIDEOTOIMINNOT	
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Korkeussäätö (mm)	130mm
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	7
WEEE	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	14.8
Virrankulutus valmistilassa watteina	0.3
Virrankulutus pois päältä watteina	0.2
Energialuokka	A

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.1 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7.7
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5.53

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
D-SUB (VGA) - kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

### ⚠️ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.