M2870VHE



Funktioner

ALLMÄNT	
Modellnamn	M2870VHE
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-linje
Lanseringsdatum (ETA)	2001-01-15
EAN	4038986184366

BILDSKÄRM INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	28.0
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Pixelavstånd (mm)	0.32
Panelupplösning	1920x1080
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	MVA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	300 cd/m²

SKÅP INFORMATION	
Kensington-lås	Ja
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMISK INFORMATION	
Svänga	No

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	6
WEEE	Ja
RohS-kompatibel	Ja

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	27.7
Strömförbrukning viloläge i watt	0.5
Strömförbrukningen av i watt	0.5
Energiklass	B

REGELEFTERLEVNAD	
CE	Ja
TUV-GS-märke	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixel-policy	ISO 9241-307

PRODUKTMÅTT	
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6.8
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4.8

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ JURIDISK ANSVARSFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.