M2870VQ



Ominaisuudet

Display Port
VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrityksiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrityksiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrityksiä.

HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

Kolmen vuoden takuu
AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	M2870VQ
Kanava	B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Lanseerauspäivä (ETA)	1.1.2015
EAN	4038986184373

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	28.0
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0.311
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	MVA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m²

ERGONOMIATIEDOT	
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	6
WEEE	Kyllä
RoHs-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	27.7
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0.5
Virrankulutus pois päältä watteina	0.5
Energialuokka	B

SÄÄDÖSTENMUKAISUUS	
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	566(H) x 652.4(W) x 254(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	500(H) x 730(W) x 145(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6.8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.