

Erinomainen arvo, vaikuttava suorituskyky

Tämä Full HD -näyttö tarjoaa laajat katselukulmat pitkälle kehittyneen IPS-näytön ansiosta. Se vakuuttaa myös erittäin kapealla kehyksellä ja minimalistisella tyylillä.



Ominaisuudet

IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja mediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisoitijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!

Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	P270SH
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Lanseerauspäivä (ETA)	1.8.2017
EAN	4038986186131

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,2745
Paneelin resoluutio	1920x1080
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	250 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Irrotettava jalusta	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	7
WEEE	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	19,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	A

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	454.9(H) x 611.9(W) x 238.7(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	465(H) x 704(W) x 140(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,17

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.5
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.2
Virtajohto C13	1.2

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.