

Diseñado con precisión para la excelencia gráfica, con precisión calibrada por hardware (Delta E < 2), calibración lista para calman y un panel IPS QD impresionante

El AOC Graphic Pro Q27U3CV garantiza colores increíblemente precisos desde el primer momento, gracias a su calibración por hardware que alcanza Delta E < 2 (sRGB). Con la función Calman Ready, es posible ajustar fácilmente la configuración para obtener un rendimiento óptimo. Abarca el 98 % del espacio de color DCI P3, el 100 % del sRGB y el 100 % del espacio de color Rec 709, por lo que es perfecto para la edición de gráficos y fotografías y ofrece una calidad superior que la de los monitores estándar. Su precisión con Delta E < 2 garantiza una reproducción cromática fiel, incluso más allá de lo que el ojo humano puede percibir. En combinación con su panel IPS QD, Vesa DisplayHDR 400, estación de acoplamiento USB-C y diseño elegante, es la mejor opción para los profesionales.



Características



graphic pro

Graphic Pro

Monitor más grande, más brillante y mejor para dar rienda suelta a la creatividad. Los monitores AOC U3 Graphic Pro transmiten colores impresionantes y precisos, detalles nítidos y movimientos suaves para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos que trabajan con imágenes de alta calidad. Configurar, ajustar y conectar sus dispositivos también es fácil.



Red Dot Winner 2023

El monitor AOC U3 Graphic Pro ganó la categoría de diseño de producto. El Red Dot Award se encuentra entre los concursos internacionales más valorados en diseño de productos, diseño de comunicación y conceptos de diseño.



Daisy Chain

MST le brinda a su monitor fuente DisplayPort 1.2 la capacidad de dividir múltiples transmisiones de video desde una única salida de video de computadora de escritorio o portátil a múltiples monitores de destino independientes mediante una única conexión de cable DisplayPort.



USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.



Resolución QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.



HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

| GENERAL | |
|--------------------|---------------|
| Nombre del modelo | Q27U3CV |
| Marca | AOC |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Ultra-line |
| Familia de diseño | U3 |
| EAN | 4038986182065 |

| INFORMACIÓN MONITOR | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27,0 |
| Tamaño pantalla (cm) | 68,6 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,2331 |
| Píxeles por pulgada | 109,0 |
| Resolución del panel | 2560x1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS QD |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16.7M (8bits) |
| Brillo en nits | HDR 420 nits |
| Zonas de atenuación local | Local Dimming |

| FUNCIONES DE VÍDEO | |
|--|--|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Frecuencia de señal digital vertical | 48-75Hz |
| Frecuencia de señal digital horizontal | HDMI 1.4: 30K-140KHz, DP1.4/USB C: 30K-114KHz |
| HDR (alto rango dinámico) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1931 % | 144,5 |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |

| INFORMACIÓN ARMARIO | |
|-------------------------------------|--------------|
| Color del bisel (frontal) | Negro, Plata |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |
| Pie extraíble | Sí |
| Potencia del altavoz | 3 W x 2 |
| Bloqueo Kensington | Sí |
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|------------|
| Inclinación | 6.5° ~ 23° |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm |
| Rotación | -30° ~30° |
| Pivotación | 90° ~ 90° |

| SOSTENIBILIDAD | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Certificación TCO | Yes |
| Energy star | Energy star 8 |
| EPEAT | Dorado |
| Declaración ECMA Eco | Sí |
| Huella de carbono del producto (PCF) | Sí |
| WEEE | Sí |
| Conforme con REACH | Sí |
| Conforme con ROHS | Sí |
| HF | Sí |
| Carcasa sin PVC/BFR | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable |
| Material de embalaje reciclado | Cartón >80 % reciclado |
| Plástico reciclado postconsumo | 85% |
| EPA (latest version) | Sí |
| Low Halogen | Sí |
| Carton material | Paper |
| Carton material print | Water Print (Brown Carton) |

| CONSUMO DE ENERGÍA | |
|--|---------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 20,25 |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,3 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | E |

| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA | |
|-------------------------------|----|
| CB | Sí |
| CE | Sí |
| TUV-GS-Mark | Sí |
| ISO 9241-307 | Sí |
| EAC | Sí |
| FCC | Sí |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD | |
|-----------------------------|---|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out |
| Regleta de USB | Sí |
| Tipo de USB descendente | USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W) |
| Puerto USB de carga rápida | Sí |
| Salida de audio | 1x Audio out |
| DisplayPort output | 1x DP-Out 1.2 |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W |
| Generación USB | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| RJ45 | 1x 10M/100M/1G |

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | |
|---|-------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 613.8 x (401.3~547.7) x 238.4 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 613.8 x 365.0 x 52.5 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 825 x 480 x 162 |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 9,99 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 4,8 |
| Producto sin soporte (kg) | 6,5 |

| CONTENIDO DE LA CAJA | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable USB-C a C/A | 1.2 |
| Cable de alimentación | Sí |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |

| OTROS DATOS | |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |

⚠ AVISO LEGAL

El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes. Los productos, accesorios y cable(s) suministrados con el producto pueden variar en tipo, cantidad y/o especificaciones según los requisitos específicos de cada país o región. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La funcionalidad anterior puede variar según las condiciones reales de uso del usuario. Este producto se vende con una garantía limitada del fabricante. Consulte los términos de la garantía para obtener más detalles sobre la cobertura. Todos los derechos reservados.