

Une ingénierie de précision pour l'excellence graphique avec un matériel à l'étalonnage précis (Delta E < 2) certifié Calman Ready et un superbe panneau IPS QD

L'AOC Graphic Pro Q27U3CV garantit des couleurs incroyablement précises dès l'installation grâce à un calibrage matériel atteignant un Delta E < 2 (sRGB). Avec la fonction Calman Ready, vous pouvez facilement affiner les paramètres pour des performances optimales. Couvrant 98 % de l'espace colorimétrique DCI P3, 100 % de l'sRGB et 100 % de l'espace colorimétrique Rec 709, il est parfait pour l'édition graphique et photo, offrant une qualité supérieure par rapport aux moniteurs standards. Son Delta E < 2 garantit une précision dans le rendu des couleurs allant même au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Associant dalle IPS QD, Vesa DisplayHDR 400, station d'accueil USB-C et design épuré, c'est le meilleur choix pour les professionnels.



Caractéristiques



graphic pro

Graphic Pro

Un écran plus grand, plus lumineux et de meilleure qualité pour libérer la créativité. Les moniteurs AOC U3 Graphic Pro transmettent des couleurs époustouflantes et précises, des détails nets et des mouvements fluides pour répondre aux besoins des professionnels créatifs qui travaillent avec des visuels de haute qualité. La configuration, le réglage et la connexion à vos appareils sont également faciles.



Red Dot Winner 2023

Le moniteur AOC U3 Graphic Pro a remporté la catégorie conception de produits. Le Red Dot Award fait partie des concours internationaux les plus appréciés dans le domaine de la conception de produits, de la conception de communications et des concepts de design.



Daisy Chain

MST donne à votre moniteur source DisplayPort 1.2 la possibilité de diviser plusieurs flux vidéo d'une seule sortie vidéo d'ordinateur de bureau ou d'ordinateur portable vers plusieurs moniteurs de destination indépendants à l'aide d'une seule connexion par câble DisplayPort.



USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



Résolution QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.



HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	Q27U3CV
Marque	AOC
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Ultra
Type conceptuel	U3
EAN	4038986182065

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	109,0
Résolution de la dalle	2560x1440
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS QD
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Luminosité en nits	HDR 420 nits
Zones tamisées locales	Local Dimming

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48-75Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	HDMI 1.4: 30K-140KHz, DP1.4/USB C: 30K-114KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	144,5
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir, Argent
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	6.5° ~ 23°
Réglage en hauteur (mm)	150mm
Basculement	-30° ~30°
Pivotement	90° ~ 90°

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Déclaration Eco ECMA	Oui
Empreinte carbone du produit (PCF)	Oui
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
HF	Oui
Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
Matériau d'emballage recyclé	> 80 % carton recyclé
Plastique recyclé post-consommation	85%
EPA (latest version)	Oui
Low Halogen	Oui
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	20,25
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	825 x 480 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,99
Poids net emballage exclus (en kg)	4,8
Produit sans support (kg)	6,5

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-C vers C/A	1.2
Câble d'alimentation	Oui
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans

⚠ MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.