

## 31.5 吋超高清顯示器提供令人驚嘆的影像標準和峰值效能

U34P2C 採用 3 面無框、平面、34 吋 VA 面板，具有超高清解析度。它非常適合專業人士，憑藉其 USB 集線器和兩個 HDMI 2.0 端口，您可以獲得最高的連接性。



## 功能



### 淨藍光功能 有效減少藍光

長時間接觸藍光可能會導致眼睛疲勞、睡眠障礙或頭痛，淨藍光功能藉由控制色溫，有效減少有害的藍光光波。



### 護眼的不閃屏技術

多數LED螢幕使用 PWM (Pulse Width Modulation)脈衝寬度調變技術調光以掌控亮度，但此脈衝技術易產生閃爍情況，尤其在昏暗微光環境中，更易造成頭疼和眼睛疲勞損傷等不舒適狀況。不閃屏技術則是用運順暢的DC直流背光系統，藉由強化電壓以降低閃爍頻率，提供消費者更健康護眼的使用情境。



### 三年保固

AOC顯示器全系列提供三年保固，免費到府收送。 客服專線 0800-598-807 週一~週五 9:00~18:00(中午休息時間12:00~13:00)



### 可持續性

AOC的目標是盡量減少我們產品對環境的影響，並遵守最新的環境和監管標準。我們的商務顯示器符合 EPEAT、TCO 或能源之星的要求，並且由 85% 的再生塑料製成。它們還採用完全可回收的棕色紙板包裝，使用較少的油性墨水，並由至少 80% 的再生紙製成。這些行動僅僅是開始，我們不斷改進產品開發階段，以降低能源消耗，最大限度地減少產品包裝產生的廢物水平，並進一步引入循環模式。要了解有關我們當前可持續發展戰略的更多信息，可參考企業社會責任的網頁。

### 符合人體工學

符合人體工學的設計，玩家可以輕鬆調節高度、左右旋轉及傾斜，準確的將顯示器調整至最舒適的位置。

### 極窄邊框設計

除了帶來寬闊的視野外，外型更兼具時尚，同時更適合於多顯示器拼接使用。

一般的	
型號名稱	U34P2C/96
頻道	B2B
產品線	Pro-line
設計系列	P2
推出日期 (預計到達時間)	2021/3/15
EAN	471 738594 610 1

顯示資訊	
螢幕大小 (英吋)	34,0
螢幕大小 (公分)	86,36
平面/彎曲	Flat
顯示硬度	3H
面板處理	Antiglare (AG)
像素間距 (mm)	0,2325
每英吋像素數	109,68
面板解析度	3440x1440
縱橫比	21:9
面板類型	IPS
背光類型	WLED
Max 重新整理的頻率	60 Hz
回應時間 GtG	4 ms
靜態對比度	1000:1
動態對比度	50M:1
視角 (CR10)	178/178
顯示顏色	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>

影片功能	
同步技術 (VRR)	Adaptive Sync
藍光技術	Low Blue Light
多視圖 (PbP、PiP)	PbP, PiP
色彩空間 (sRGB) CIE 1931 %	119,0
色彩空間 (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
無閃爍	Flicker Free

機櫃資訊	
邊框顏色 (正面)	黑色
機櫃顏色 (背面)	Black
機櫃修整 (背面)	Texture
可拆卸支架	是的
Kensington 安全鎖	是的
Vesa 壁掛式	100x100
網路攝影機	No

人體工程學	
傾斜	-5/22
高度調整 (公釐)	150mm
旋轉	-175/175
樞紐	Yes

可持續性	
EPEAT	Silver
WEEE	是的
HF	是的
不含汞	是的
可回收包裝材質	100 % recycable

最大功耗	
電源	Internal
以瓦特為單位的功耗 (Energystar 測試方法)	57,0
以瓦特為單位的功耗 待命	0,5
能源類別	G

監管合規性	
CB	是的
Microsoft WHQL	是的

連線能力資訊	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
顯示連接埠	DisplayPort 1.2 x 1
音訊輸出	耳機 (3.5mm)

產品尺寸	
產品尺寸包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	817.4x611.9x275.1
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) 公釐	924x494x225
毛重含包裝 (公斤)	12,1
淨重不含包裝 (公斤)	9,4

盒子裡有什麼	
HDMI 纜線	1.8
顯示連接埠纜線	1.8
電源纜線	是的
電源纜線 C13	1.8

其他資訊	
保固期	3 years